

文章

姚鑫 · 二月 11, 2021



阅读大约需分钟

## 第三十一章 Caché 变量大全 \$ZIO 变量

### 第三十一章 Caché 变量大全 \$ZIO 变量

包含有关当前终端 I / O 设备的信息。

\$ZIO

\$ZI

#### 描述

\$ZIO 包含有关当前 I / O 设备的信息。

对于作为终端的终端设备，\$ZIO 包含字符串 TRM:。如果当前终端设备是远程连接的，则 \$ZIO 包含有关远程连接的信息。

对于通过 TELNET 连接的终端设备，\$ZIO 包含以下内容: host | port:  
参数

host

por

这两个值由竖线字符分隔。例如 127.0.0.1 | 23。

如果当前设备不是终端:

- 如果是文件，则 \$ZIO 包含文件的完整规范路径名。
- 如果不是文件，则 \$ZIO 包含空字符串。

以下示例返回当前设备信息:

```
/// d ##class(PHA.TEST.SpecialVariables).ZIO()  
ClassMethod ZIO()  
{
```

```
SET x = $CASE($ZIO,
    "TRM: ":"??",
    "CON: ":"???",
    " ":"????????????")
WRITE "?????" ,x
}
```

[#Caché](#) [#InterSystems IRIS](#) [#InterSystems IRIS for Health](#)

源 URL: <https://cn.community.intersystems.com/post/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%8D%81%E4%B8%80%E7%AB%A0-cach%C3%A9-%E5%8F%98%E9%87%8F%E5%A4%A7%E5%85%A8-zio-%E5%8F%98%E9%87%8F>