

文章

姚鑫 · 二月 14, 2021



阅读大约需分钟

第三十四章 Caché 变量大全 \$ZNAME 变量

第三十四章 Caché 变量大全 \$ZNAME 变量

包含当前例程名称。

大纲

\$ZNAME

\$ZN

描述

\$ZNAME 包含在当前进程上执行的例程的名称。通常，这是ZLOAD加载的当前例程。如果当前没有执行任何例程，则\$ZNAME包含空字符串。

当ZLOAD加载一个例程时，它将覆盖所有名称空间中当前进程的当前加载例程。因此，可以使用\$ZNAME显示任何名称空间中当前加载的例程的名称，而不仅仅是加载该例程的名称空间。

例程名称区分大小写。

请注意，尝试ZLOAD例程失败会删除当前加载的例程，并将\$ZNAME设置为空字符串。

不能使用SET命令覆盖此特殊变量。尝试这样做会导致错误。

\$ZNAME值可以通过以下命令设置：

- ZLOAD command
- ZSAVE command
- 无参数ZREMOVE命令(设置为空字符串)
- DO command
- GOTO command with ^routine

[#Caché #InterSystems IRIS #InterSystems IRIS for Health](#)

源 URL: <https://cn.community.intersystems.com/post/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%8D%81%E5%9B%9B%E7%AB%A0-cach%C3%A9-%E5%8F%98%E9%87%8F%E5%A4%A7%E5%85%A8-zname-%E5%8F%98%E9%87%8F>