

文章

[姚鑫](#) · 二月 17, 2021



阅读大约需分钟

## 第三十章 Caché 变量大全 \$ZPARENT 变量

## 第三十章 Caché 变量大全 \$ZPARENT 变量

包含当前进程的父进程的ID。

### 大纲

\$ZPARENT

\$ZP

### 描述

\$ZPARENT包含使用JOB命令创建当前进程的父进程的ID。如果当前进程不是使用JOB命令创建的，则\$ZPARENT包含0(零)。

不能使用SET命令对此特殊变量。尝试这样做会导致<SYNTAX>错误。

## 第三十八章 Caché 变量大全 \$ZPI 变量

包含pi值。

### 大纲

\$ZPI

### 描述

\$zpi包含数值常量Pi到小数点后18位的值(3.141592653589793238)。

该值经常用于三角函数，例如正弦函数\$ZSIN。

## 第三十九章 Caché 变量大全 \$ZPOS 变量

包含读取顺序文件期间的当前文件位置。

### 大纲

\$ZPOS

## 描述

\$ZPOS包含顺序文件读取期间的当前文件位置。如果没有正在进行的顺序文件读取，则\$ZPOS包含0(零)。

当打开文件进行顺序读取时，每次从该设备读取都会将\$ZPOS设置为文件中一次读取的位置。\$ZPOS值是读取\*或读取#n结束时的实际文件偏移量(以字节为单位)。用户在读取字节字符集时必须适当小心。

可以使用\$ZSEEK函数设置当前文件位置。不能使用SET命令在此特殊变量。尝试这样做会导致<SYNTAX>错误。

[#Caché #InterSystems IRIS #InterSystems IRIS for Health](#)

**源** URL: <https://cn.community.intersystems.com/post/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%8D%81%E4%B8%83%E7%AB%A0-cach%C3%A9-%E5%8F%98%E9%87%8F%E5%A4%A7%E5%85%A8-zparent-%E5%8F%98%E9%87%8F>