文章
Jingwei Wang · 九月 21, 2021 阅读大约需 1 分钟

Object Script基础知识(三)

Object Script(三)
面向脚本

- **Routine**

可将
routine看做全局可调用的函数，一个函数是一个执行程序(Roution)，它执行一个操作（例如，将一个字符串转换为其对应的ASCII码值）并且可以返回一个值。

语法结构：

Routine可以有一个标签，ObjectScript代码，以及结尾的注释，所有这些元素都是可选的。可以使用"；"或"//"来表示注释。对于多行注释，用"/*"标记注释的开头，用 "*/"标记注释的结尾。

结构示例:

标签


    ObjectScript代码

end

- **创建Routine示例**

Studio创建:

新建文件。选择General->ObjectScript Routine



将下段代码填写入建好的Routine。

```
hello ; hello world routine
    write !, "hello world"
  write !, "bye"
end quit  ; end
```

Terminal调用：

打开Terminal，执行下段代码，即可检查结果。

```
do ^hello
```

#ObjectScript #Caché #Ensemble #InterSystems IRIS #InterSystems IRIS for Health

源URL:https://cn.community.intersystems.com/post/object-script%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86%E4%B8%89