
文章

[姚鑫](#) · 八月 20, 2021 阅读大约需 2 分钟

查询关键字SqlName, SqlProc, SqlView, SqlViewName

第125章 查询关键字 - SqlName

覆盖投影SQL存储过程的默认名称。
仅当此查询被投影为SQL存储过程时应用。

用法

要覆盖查询投射为SQL存储过程时使用的默认名称，请使用以下语法：

```
Query name(formal_spec) As classname [ SqlProc, SqlName = sqlname ] {      //implementation }
```

其中sqlname是SQL标识符。

详解

如果将此查询投影为一个SQL存储过程，则使用此名称作为存储过程的名称。

默认

如果忽略此关键字，查询名称将用作SQL过程名称。

第126章 查询关键字 - SqlProc

指定查询是否可以作为SQL存储过程调用。

用法

要指定查询可以作为SQL存储过程调用，请使用以下语法：

```
Query name(formal_spec) As classname [ SqlProc ] {      //implementation }
```

否则，忽略该关键字或将Not放在该关键字之前。

详情

该关键字指定是否可以作为SQL存储过程调用查询。

默认

如果忽略此关键字，则无法将查询作为SQL存储过程调用。

第127章 查询关键字 - SqlView

指定是否将此查询投影为SQL视图。

用法

要指定查询投影为SQL视图，请使用以下语法：

```
Query name(formal_spec) As classname [SqlView] {      //implementation }
```

否则，忽略该关键字或将Not放在该关键字之前。

详情

该关键字指定IRIS是否将此查询项目作为SQL视图。

默认

如果省略此关键字，IRIS不会将此查询投影为SQL视图。

第128章 查询关键字 - SqlViewName

覆盖投影SQL视图的默认名称。
仅当此查询投影为SQL视图时应用。

用法

要覆盖查询投影为SQL视图时使用的默认名称，请使用以下语法：

```
Query name(formal_spec) As classname [ SqlView, SqlViewName = "_Q1" ] {      //implemen  
tation }
```

其中sqlviewname是SQL标识符。

详情

该关键字为从该查询投射的视图提供了一个SQL别名。

默认

如果忽略此关键字，则SQL视图名称为查询名称。

[#Caché](#)

源

URL:

<https://cn.community.intersystems.com/post/%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E5%85%B3%E9%94%AE%E5%AD%A7sqlname%E5%BC%8Csqlproc%E5%BC%8Csqlview%E5%BC%8Csqlviewname>