
文章

[姚鑫](#) · 八月 24, 2021 阅读大约需 2 分钟

触发器关键字UpdateColumnList, Internal, MimeType, SchemaSpec

第141章 触发器关键字 - UpdateColumnList

指定一个或多个列，其修改将导致SQL触发触发器。
仅对TSQL可用。

用法

要指定其修改触发触发器的列，请使用以下语法：

```
Trigger name [ Event = sqlevent, UpdateColumnList = updatecolumnlist ] {      //implementation }
```

其中updatecolumnlist是一个列名或用逗号分隔的列名列表，用括号括起来。

详情

该关键字指定一个或多个列，其修改将触发触发器。
注意，此关键字仅对TSQL可用。

第142章 XData关键字 - Internal

指定这个XData块是否是内部的(不在类文档中显示)。
注意，类文档目前根本没有显示XData。

用法

要指定这个XData块是内部的，请使用以下语法：

```
XData name [ Internal ] { }
```

否则，忽略该关键字或将Not放在该关键字之前。

详情

类文档中不显示内部类成员。
如果希望用户看到一个类而不是它的所有成员，则此关键字非常有用。

注意，类文档目前根本没有显示XData块。

第143章 XData关键字 - MimeType

指定XData块的MIME类型。

用法

要指定XData块的MIME类型，请使用如下语法：

```
XData name [ MimeType = mimetype ] { }
```

其中mimetype是有效的MIME类型(更正式地说，是Internet媒体类型)。

详情

该关键字指定XData块内容的MIME类型。

默认

默认的MIME类型是text/xml

第144章 XData关键字 - SchemaSpec

指定用于验证此XData块的XML模式。

用法

要指定一个XML模式来验证这个XData块，请使用如下语法：

```
XData name [ SchemaSpec = "schemanamespaceURL schemaURL" ] { }
```

- schemanamespaceURL是模式所属的名称空间的URI
- schemaURL是模式文档的URL

注意，在这些项之间有一个空格字符。还要注意双引号的使用。

详情

该关键字指定可以根据其验证XData块的XML模式。

默认

如果省略这个关键字，XData块就不能提供一个XML模式来验证其内容。

示例

```
XData MyXData [ SchemaSpec = "http:///www.person.com http://www.MyCompany.com/schemas/person.xsd" ]
{
}
```

[#Caché](#)

源

URL:

<https://cn.community.intersystems.com/post/%E8%A7%A6%E5%8F%91%E5%99%A8%E5%85%B3%E9%94%AE%E5%AD%97updatecolumnlist%E5%BC%8Cinternal%E5%BC%8Cmimetype%E5%BC%8Cschemaspec>