
文章

[姚鑫](#) · 八月 26, 2021 阅读大约需 2 分钟

Storage关键字IdFunction , IdLocation , IndexLocation , SqlRowIdName

第149章 Storage关键字 - IdFunction

指定使用默认存储为持久类分配新ID值的系统函数。

大纲

`<IdFunction>increment</IdFunction>`

值

这个元素的值可以是increment(使用\$increment函数)或sequence(使用\$sequence函数)。

描述

如果持久化类不使用IdKey来确定对象ID值，则该元素允许指定用于分配ID值的函数(\$increment函数或\$sequence函数)。

如果类使用\$increment函数，则通过对<IdLocation>元素中定义的全局位置中存储的值进行递增来创建新的id。

如果类使用\$sequence函数，它可能会保留id块，以便在快速数据摄入的情况下获得更快的速度。

如果没有使用所有保留的ID，则可能导致ID号之间的空白。

当随后的数据被吸收时，这些空白可能会也可能不会被填补。

一个副作用是，具有较高ID的类的实例不一定比具有较低ID的类的实例更新。

此外，在<IdLocation>元素中定义的全局位置上的值与当前分配的任何id都不直接相关。

默认值

<IdFunction>元素的默认值是使用类定义创建的类的递增值。

<IdFunction>元素的默认值是使用DDL CREATE TABLE语句创建的类的序列。

第150章 Storage关键字 - IdLocation

指定ID计数器的位置。

大纲

`<IdLocation>^Sample.PersonD</IdLocation>`

值

这个元素的值是一个全局名称，前导下标是可选的。

描述

此元素允许指定包含用于分配对象ID值的计数器的全局节点。

默认情况下，在使用默认存储的持久类定义中，这个全局位置包含类实例的最高分配ID。然而，这仅在<IdFunction>元素被设置为自增且类不使用IdKey时才适用。如果<IdFunction>元素被设置为sequence，那么存储在这个全局位置上的值是没有意义的，并且如果类使用IdKey，该位置不会被赋值。

默认值

如果未指定，则类编译器将生成<IdLocation>元素的值。通常，该值是^MyApp.MyClassD(其中MyApp.MyClass是类名)，但是，它可能会根据许多因素而有所不同。

第151章 Storage关键字 - IndexLocation

指定索引的默认存储位置。

大纲

```
<IndexLocation>^Sample.PersonI</IndexLocation>
```

值

此元素的值是带有可选前导下标的全局名称。

描述

此元素允许指定用于此类索引的全局。如果未指定，则索引位置为^MyApp.MyClassI(其中MyApp.MyClass是类别名称)。

请注意，还可以单独指定每个索引的存储。

默认值

<IndexLocation>元素的默认值为空字符串。

第152章 Storage关键字 - SqlRowIdName

指定用于SQL中的行ID的名称。

大纲

<SqlRowIdName>IdName</SqlRowIdName>

值

该元素的值是一个SQL标识符。

描述

该元素允许直接指定投影到SQL的行(对象)ID列的名称。

默认值

<SqlRowIdName>元素的默认值为空字符串。

[#Caché](#)

源

URL:

<https://cn.community.intersystems.com/post/storage%E5%85%B3%E9%94%AE%E5%AD%97idfunction%E5%BC%8Cidlocation%E5%BC%8Cindexlocation%E5%BC%8Csqlrowidname>