
文章

[姚鑫](#) · 十月 9, 2021 阅读大约需 1 分钟

第四十章 SQL命令 DROP USER

第四十章 SQL命令 DROP USER

删除用户帐户。

大纲

DROP USER user-name

参数

- user-name 要删除的用户名。

描述

DROP USER命令可删除用户帐户。此用户帐户是使用CREATE USER创建的，并指定了用户名。如果指定的用户名与现有用户帐户不对应，IRIS将发出SQLCODE-118错误。可以通过调用\$SYSTEM.SQL.Security.UserExists()方法来确定用户是否存在。

用户名不区分大小写。

还可以使用管理门户删除用户。选择System Administration(系统管理)、Security(安全性)、Users(用户)以列出现有用户。在此用户帐户表上，可以单击要删除的用户帐户的删除。

权限

DROP USER命令是特权操作。在嵌入式SQL中使用DROP USER之前，必须以具有适当权限的用户身份登录。否则将导致SQLCODE-99错误(特权冲突)。

使用\$SYSTEM.Security.Login()方法分配具有适当权限的用户：

```
DO $SYSTEM.Security.Login("_SYSTEM", "SYS")
&sql(      )
```

必须具有%ServiceLogin : Use权限才能调用\$SYSTEM.Security.Login方法。

示例

可以通过下面的语句来删除PSMITH:

第四十章 SQL命令 DROP USER

Published on InterSystems Developer Community (<https://community.intersystems.com>)

DROP USER psmith

[#SQL](#) [#Caché](#)

源

URL:

<https://cn.community.intersystems.com/post/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%8D%81%E7%AB%A0-sql%E5%91%BD%E4%BB%A4-drop-user>