
文章

[Michael Lei](#) · 二月 23, 2022 阅读大约需 2 分钟

用确定的Global名字为数据存储创建类Creating Class With a Certain Global Name For Data Storage

开发者们大家好!

你可能已经注意到了在IRIS 2021 Global的名字是随机的。

如果你用DDL来创建类而且想给Global一个确定的名字，实际上是可以做的。

在CREATE Table 里使用 WITH %CLASSPARAMETER DEFAULTGLOBAL='^GlobalName'
，如[文档](#)。参考以下例子：

```
CREATE TABLE Sample.Person (  
    Surname VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Name VARCHAR(50)  
) WITH %CLASSPARAMETER DEFAULTGLOBAL = '^Sample.Person'
```

这样会生成global 存储storage:

Storage Default

```
{  
  
<Data name="PersonDefaultData">  
  
<Value name="1">  
  
<Value>Surname</Value>  
  
</Value>  
  
<Value name="2">  
  
<Value>Name</Value>  
  
</Value>  
  
</Data>  
  
<DataLocation>^Sample.Person.1</DataLocation>  
  
<DefaultData>PersonDefaultData</DefaultData>
```

```
<ExtentLocation>^Sample.Person</ExtentLocation>

<IdFunction>sequence</IdFunction>

<IdLocation>^Sample.Person.1</IdLocation>

<Index name="DDLBEIndex">

<Location>^Sample.Person.2</Location>

</Index>

<Index name="IDKEY">

<Location>^Sample.Person.1</Location>

</Index>

<IndexLocation>^Sample.Person.I</IndexLocation>

<StreamLocation>^Sample.Person.S</StreamLocation>

<Type>%Storage.Persistent</Type>

}
```

注意, 这个数据 global 不是 ^Sample.Person, 而是 ^Sample.Person.1 了

[#SQL](#) [#Globals](#) [#提示和技巧](#) [#数据模型](#) [#InterSystems IRIS](#)

源

URL:

<https://cn.community.intersystems.com/post/%E7%94%A8%E7%A1%AE%E5%AE%9A%E7%9A%84global%E5%90%8D%E5%AD%97%E4%B8%BA%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%AD%98%E5%82%A8%E5%88%9B%E5%BB%BA%E7%B1%BBcreating-class-certain-global-name-data-storage>