

文章

[姚鑫](#) · 四月 5 阅读大约需分钟

第103章 SQL函数 %ODBCIN

第103章 SQL函数 %ODBCIN

以逻辑格式返回表达式的格式转换函数。

大纲

`%ODBCIN(expression)`

`%ODBCIN expression`

参数

- `expression` - 要转换的表达式。

描述

`%ODBCIN` 在通过字段或数据类型的 `OdbcToLogical` 方法传递值后以逻辑格式返回表达式。逻辑格式是数据的内存格式(执行操作的格式)。

`%ODBCIN` 是一个 SQL 扩展。

示例

以下示例显示了同一字段的默认显示格式、`%ODBCIN` 和 `%ODBCOUT` 格式。

```
SELECT FavoriteColors,%ODBCIN(FavoriteColors) AS InVal,
%ODBCOUT(FavoriteColors) AS OutVal
FROM Sample.Person
```

以下示例在 `WHERE` 子句中使用 `%ODBCIN`：

```
SELECT Name,DOB,%ODBCOUT(DOB) AS Birthdate
FROM Sample.Person
WHERE DOB BETWEEN %ODBCIN('2000-01-01') AND %ODBCIN('2018-01-01')
```

[#SQL #Caché](#)

源 URL: <https://cn.community.intersystems.com/post/%E7%AC%AC103%E7%AB%A0-sql%E5%87%BD%E6%95%B0-odbcin>