
文章

[Michael Lei](#) · 四月 10, 2022 阅读大约需 3 分钟

如何使用SYS.Database类的FreeSpace查询来检查数据库所在磁盘上的可用空间

系统实用类：SYS.Database中的查询FreeSpace可以用来在任何时候检查磁盘上的自由空间。

下面是在IRIS终端中的尝试方法（进入%SYS命名空间，然后运行它）。

```
zn "%SYS"
set stmt=##class(%SQL.Statement).%New()
set st=stmt.%PrepareClassQuery("SYS.Database", "FreeSpace")
set rset=stmt.%Execute()
// ??????
do rset.%Display()
```

输出结果示例如下。

*在命令执行的例子中，所有的数据库都放在同一个磁盘上，所以所有的磁盘空闲空间（DiskFreeSpace）返回相同的值。

```
Dumping result #1
DatabaseName      Directory      MaxSize  Size   ExpansionSize AvailableFreeDiskFree
Space           Status    SizeInt AvailableNum DiskFreeSpaceNum      ReadOnly
IRISSYS c:\intersystems\irishealth3\mgr\          ???    159MB        ???       ?
18MB      11.32    245.81GB      ????/RW     159      18        2517050
ENSLIB  c:\intersystems\irishealth3\mgr\enslib\  ???    226MB      ???????       ?
19MB      8.4      245.81GB      ????/R     226      19        2517051
??????
IRISTEMP         c:\intersystems\irishealth3\mgr\iristemp\      ???    51MB??      ??????
?? 49MB      96.07    245.81GB      ????/RW     51      49251705      0
USER    c:\intersystems\irishealth3\mgr\user\    ???    31MB      ???????       ?
8.5MB      27.41    245.81GB      ????/RW     31      8.5        2517050
```

如果你想指定你要参考的数据库目录，请执行以下操作。

```
// ??$LISTBUILD( )?????????????????????
set dbdir=$LISTBUILD("c:\intersystems\irishealth3\mgr", "c:\intersystems\irishealth3\m
gr\user")
set rset=stmt.%Execute(dbdir)
do rset.%Display()
```

如果你只想获得指定数据库目录的数据库名称（DatabaseName）、当前大小（Size）MB、可用自由空间（Available）MB、自由大小（Free）%、自由磁盘空间大小（DiskFreeSpace）GB，你可以执行以下流程（在VSCode或Studio中连接到%SYS命名空间时创建例程/类并编写代码）。

```
Class ZMyClass.Utils
{
```

如何使用SYS.Database类的FreeSpace查询来检查数据库所在磁盘上的可用空间

Published on InterSystems Developer Community (<https://community.intersystems.com>)

```
ClassMethod GetDiskFreeSpace( )
{
    set dbdir=$LISTBUILD("c:\intersystems\irishealth3\mgr", "c:\intersystems\irishealth3\mgr\user")
    set stmt=##class(%SQL.Statement).%New()
    set st=stmt.%PrepareClassQuery("SYS.Database", "FreeSpace")
    set rset=stmt.%Execute(dbdir)
    while(rset.%Next()) {
        write rset.%Get("DatabaseName"), " - ",
        rset.%Get("Size"), " - ", rset.%Get("Available"), " - ",
        rset.%Get("Free"), "% - ", rset.%Get("DiskFreeSpace"), !
    }
}
```

注意：

如果你把用户定义的例程或类放在%SYS名称空间中，创建它们的名称以Z开头，这样用户定义的源代码就会在升级安装后保留下。

下面是一个运行的例子。

```
USER>zn "%SYS"

%SYS>do ##class(Z MyClass.Utils).GetDiskFreeSpace()

IRISSYS - 159MB - 18MB - 11.32% - 245.81GB
USER - 31MB - 8.5MB - 27.41% - 245.81GB

%SYS>
```

#提示和技巧 #数据库 #系统管理 #Caché #Ensemble #HealthShare #InterSystems IRIS #InterSystems IRIS for Health

源

URL:

<https://cn.community.intersystems.com/post/%E5%A6%82%E4%BD%95%E4%BD%BF%E7%94%A8sysdatabase%E7%B1%BB%E7%9A%84freespace%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E6%9D%A5%E6%A3%80%E6%9F%A5%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93%E6%89%80%E5%9C%A8%E7%A3%81%E7%9B%98%E4%B8%8A%E7%9A%84%E5%8F%AF%E7%94%A8%E7%A9%BA%E9%97%B4>