

文章

[姚鑫](#) · 四月 17 阅读大约需分钟

第115章 SQL函数 REPEAT

第115章 SQL函数 REPEAT

将字符串重复指定次数的字符串函数。

大纲

```
REPEAT(expression,repeat-count)
```

```
{fn REPEAT(expression,repeat-count)}
```

参数

- expression - 要重复的字符串表达式。
- repeat-count - 重复的次数，以整数表示。

描述

REPEAT 返回一串重复计数的表达式实例，连接在一起。

如果表达式为 NULL，则 REPEAT 返回 NULL。如果 expression 是空字符串，则 REPEAT 返回一个空字符串。

如果重复计数是小数，则仅使用整数部分。如果重复计数为 0，则 REPEAT 返回一个空字符串。如果重复计数是负数、NULL 或非数字字符串，则 REPEAT 返回 NULL。

示例

以下示例显示了 REPEAT 的两种形式。两个示例都返回字符串“BANGBANGBANG”：

```
SELECT REPEAT('BANG',3) AS Tripled
```

```
BANGBANGBANG
```

```
SELECT {fn REPEAT('BANG',3)} AS Tripled
```

```
BANGBANGBANG
```

[#SQL](#) [#Caché](#)

源 URL: <https://cn.community.intersystems.com/post/%E7%AC%AC115%E7%AB%A0-sql%E5%87%BD%E6%95%B0-repeat>