

文章

[姚鑫](#) · 五月 23, 2022 阅读大约需 2 分钟

第151章 SQL函数 %TRUNCATE

[toc]

第151章 SQL函数 %TRUNCATE

将字符串截断为指定长度并应用 EXACT 排序规则的排序规则函数。

大纲

%TRUNCATE(expression[, length])

参数

- expression - 字符串表达式，可以是列名、字符串文字或另一个函数的结果，其中基础数据类型可以表示为任何字符类型（例如 CHAR 或 VARCHAR2）。表达式可以是子查询。
- length - 可选 — 截断长度，指定为整数。返回表达式的初始长度字符。如果省略长度，则 %TRUNCATE 排序规则与 %EXACT 排序规则相同。可以用双括号将长度括起来以抑制文字替换：((length))。

描述

%TRUNCATE 将表达式截断为指定的长度，然后在 EXACT 排序规则序列中返回它。

EXACT 排序规则首先按数字顺序排列纯数值（x=+x 的值），然后是字符串排序规则序列中的所有其他字符。EXACT 字符串整理顺序与 ANSI 标准 ASCII 整理顺序相同：在大写字母字符之前整理数字，在小写字母字符之前整理大写字母字符。标点符号出现在序列中的多个位置。

%TRUNCATE 通过 NULL 不变。

%TRUNCATE 是一个 SQL 扩展，用于 SQL 查找查询。

也可以使用 TRUNCATE() 方法调用从 ObjectScript 调用此函数：

```
DHC-APP> WRITE $SYSTEM.SQL.TRUNCATE("This long string",9)
This long
```

示例

以下示例使用 %TRUNCATE 返回 Name 值的前四个字符：

```
SELECT TOP 5 Name,%TRUNCATE(Name,4) AS ShortName
FROM Sample.Person
```

以下示例将 %TRUNCATE 应用于子查询：

```
SELECT TOP 5 Name, %TRUNCATE((SELECT Name FROM Sample.Company),10) AS Company
FROM Sample.Person
```

以下示例在 GROUP BY 子句中使用 %TRUNCATE 创建一个字母列表，该列表返回以每个字母开头的名称数量：

```
SELECT Name AS FirstLetter, COUNT(Name) AS NameCount
FROM Sample.Person GROUP BY %TRUNCATE(Name,1) ORDER BY Name
```

以下两个示例显示 %TRUNCATE 如何执行 EXACT 排序规则。第一个示例中的 ORDER BY 将 HomeStreet 截断为两个字符。因为街道地址的前两个字符几乎总是数字，所以 HomeStreet 字段按其前两个数字的数字顺序排列。

```
SELECT Name, Home_Street
FROM Sample.Person
ORDER BY %TRUNCATE(Home_Street,2)
```

第二个示例中的 ORDER BY 将 HomeStreet 截断为四个字符。因为某些街道地址的第四个字符不是数字（例如空格），所以以四个（或更多）数字开头的 HomeStreet 值按数字顺序排列，然后是包含非数字的 HomeStreet 值前四个字符中的字符按字符串顺序排列：

```
SELECT Name, Home_Street
FROM Sample.Person
ORDER BY %TRUNCATE(Home_Street,4)
```

[#SQL #Caché](#)

源

URL:

<https://cn.community.intersystems.com/post/%E7%AC%AC151%E7%AB%A0-sql%E5%87%BD%E6%95%B0-truncate>