
文章

[姚鑫](#) · 五月 29, 2022 阅读大约需 1 分钟

第156章 SQL函数 USER

第156章 SQL函数 USER

返回当前用户的用户名的函数。

大纲

USER

```
{fn USER}  
{fn USER()}
```

描述

USER 不接受任何参数并返回当前用户的用户名（也称为授权 ID）。通用函数不允许括号；ODBC 标量函数可以指定或省略空括号。

用户名是使用 CREATE USER 命令定义的。

USER 的典型用途是在 SELECT 语句选择列表或查询的 WHERE 子句中。在设计报告时，USER 可用于打印正在为其生成报告的当前用户。

示例

以下示例返回当前用户名：

```
SELECT USER AS CurrentUser
```

yx

以下示例选择姓氏 (\$PIECE(Name,',',1) 或名字（没有中间首字母）与当前用户名匹配的那些记录：

```
SELECT Name FROM Sample.Person  
WHERE %SQLUPPER(USER)=%SQLUPPER($PIECE(Name, ',', 1))  
OR %SQLUPPER(USER)=%SQLUPPER($PIECE($PIECE(Name, ',', 2), ' ', 1))
```

[#SQL #Caché](#)

第156章 SQL函数 USER

Published on InterSystems Developer Community (<https://community.intersystems.com>)

URL:

<https://cn.community.intersystems.com/post/%E7%AC%AC156%E7%AB%A0-sql%E5%87%BD%E6%95%B0-user>