
文章

[姚鑫](#) · 五月 31, 2022 阅读大约需 1 分钟

第158章 SQL函数 XMLCONCAT

第158章 SQL函数 XMLCONCAT

注：IRIS函数。

连接 XML 元素的函数。

大纲

XMLCONCAT(XmlElement1,XmlElement2[,...])

参数

- XmlElement - XMLEMENT 函数。指定两个或多个要连接的 XmlElement。

描述

XMLCONCAT 函数将来自多个 XMLEMENT 函数的值作为单个字符串返回。XMLCONCAT 可用于引用表或视图的 SELECT 查询或子查询。XMLCONCAT 可以与普通字段值一起出现在 SELECT 列表中。

示例

以下查询连接来自两个 XMLEMENT 函数的值：

```
SELECT Name,XMLCONCAT(XMLELEMENT("Para",Name),
                      XMLELEMENT("Para",Home_City)) AS ExportString
FROM Sample.Person
```

```
ExportString
<Para>Emerson,Molly N.</Para><Para>Boston</Para>
```

以下查询将 XMLCONCAT 嵌套在 XMLEMENT 函数中：

```
SELECT XMLELEMENT("Item",Name,
                  XMLCONCAT(
                      XMLELEMENT("Para",Home_City,' ',Home_State),
                      XMLELEMENT("Para",'is residence')))
      AS ExportString
FROM Sample.Person
```

第158章 SQL函数 XMLCONCAT

Published on InterSystems Developer Community (<https://community.intersystems.com>)

ExportString

<Item>Emerson,Molly N.<Para>Boston MA</Para><Para>is residence</Para></Item>

[#SQL #Caché](#)

源

URL:

<https://cn.community.intersystems.com/post/%E7%AC%AC158%E7%AB%A0-sql%E5%87%BD%E6%95%B0-xmlconcat>