文章
姚 鑫 · 七月 29, 2022 阅读大约需 2 分钟

第十一章 api mgmnt API 参考

第十一章 /api/mgmnt/ API 参考

此参考列出了 /api/mgmnt/ 服务中的端点，所有这些端点都适用于较新的 REST 服务。下表总结了端点并指出它们是否也适用于手动编码的 REST 服务。

Endpoint	Summary	Applies to NEWER REST Services?	Applies to Manually-Coded REST Services?
DELETE /api/mgmnt/v2/:ns/:app	删除 REST 服务	YES	no
GET /api/mgmnt/	列出此服务器上启用 REST 的 Web 应用程序	YES	YES
GET /api/mgmnt/v1/:ns/restapps	列出命名空间中启用 REST 的 Web 应用程序	YES	YES
GET /api/mgmnt/v1/:ns/spec/:app	返回 REST 服务的 OpenAPI 2.0 规范	no	YES
GET /api/mgmnt/v2/	列出此服务器上的 REST 服务（包括任何没有关联 Web 应用程序的服务）	YES	no
GET /api/mgmnt/v2/:ns	列出命名空间中的 REST 服务（包括任何没有关联 Web 应用程序的服务）	YES	no
GET /api/mgmnt/v2/:ns/:app	返回 REST 服务的 OpenAPI 2.0 规范	YES	YES

这里 ns 是一个命名空间，app 是包含 REST 服务类的包的名称。

- DELETE /api/mgmnt/v2/:namespace/:application/ – 删除给定 REST 应用程序的类。请注意，此调用会查找更新的 REST 服务。它忽略任何手动编码的 REST 服务。
- GET /api/mgmnt/ – 返回一个数组，其中包含有关所有命名空间中启用 REST 的 Web 应用程序的信息。
- GET /api/mgmnt/v1/:namespace/restapps – 返回一个数组，其中包含有关给定命名空间中启用 REST 的 Web 应用程序的信息。
- GET /api/mgmnt/v1/:namespace/spec/:application/ – 返回给定 REST 服务的 OpenAPI 2.0 规范，该服务必须是手动编码的 REST 服务。
- GET /api/mgmnt/v2/ - 返回一个数组，其中包含有关服务器上较新的 REST 服务的信息（包括任何没有关联 Web 应用程序的服务）。此调用忽略任何手动编码的 REST 服务。
- GET /api/mgmnt/v2/:namespace/ – 返回一个数组，其中包含有关给定命名空间中较新的 REST 服务的信息（包括任何没有关联 Web 应用程序的 REST 服务）。此调用忽略任何手动编码的 REST 服务。
- GET /api/mgmnt/v2/:namespace/:application/ – 返回给定 REST 服务的 OpenAPI 2. 规范。 REST 服务可以是较新的 REST 服务，也可以是手动编码的 REST 服务。
- POST /api/mgmnt/v2/:namespace/:application – 给定 Swagger (OpenAPI 2.0) 规范，此调用为 REST 应用程序生成脚手架。

#REST API #Caché

源 URL:https://cn.community.intersystems.com/post/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%80%E7%AB%A0-api-mgmnt-api-%E5%8F%82%E8%80%83